

СТОИМОСТЬ НА ОДНОРАЗОВЫЕ КОЛОННЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

от 18.04.17

	Диаметр, мм																										
Высота, м	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00	600,00	700,00	800,00	900,00	1000,00	1100,00	1200,00													
	1 мп	1 мп	1 мп	1 мп	1 мп	1 мп	1 мп	1 мп	1 мп	1 мп	1 мп	1 мп	1 мп	1 мп													
2,00	1380,00	1470,00	1560,00	1635,00	1722,00	1820,00	1910,00	2000,00	2219,00	2415,00	2670,00	2950,00	3100,00	3358,00													
2,50														3650,00													
3,00														4020,00	4320,00												
3,50																											
4,00														2900,00	3468,00	3595,00	4417,00	4748,00									
4,50																											
5,00														1774,00	1878,00	1998,00	2120,00	2240,00	2360,00	2629,00	3068,00	3395,00	3740,00	3865,00	4577,00	4921,50	
5,50																										5095,00	
6,00																										4912,50	5843,50
6,50																											
7,00																										4015,00	4147,00
7,50																											
8,00	1655,00	2031,00	2082,00	2435,00	2587,00	2745,00	3641,00	3280,00	3898,00	4866,00	4964,00	6815,00	6606,00														
8,50													6977,00														
9,00													6124,00													7176,00	
9,50																											
10,00													4300,00													4405,00	6480,00
10,50																											
11,00													8120,00														

Для изготовления данной опалубки используется картон повышенной плотности, и ХДФ